

CLEAN

Clean



Baterias estacionárias com eletrólito livre, desenvolvidas para atender a uma ampla gama de aplicações em que são exigidos os mais elevados níveis de confiabilidade e segurança. Sua concepção otimizada garante um melhor desempenho elétrico, longa vida em flutuação e excepcional desempenho em ambientes não climatizados, atendendo às principais normas relacionadas.

Aplicações



Telecomunicações, UPS/No-breaks/estabilizadores, refinarias (onshore), oleodutos, vigilância eletrônica

Especificações da linha de Baterias Clean

MODELOS	TENSÃO NOMINAL (V)	CAPACIDADE A 25°C (Ah) / 1.75VPE			DIMENSÕES (mm)				PESO (Kg)
		C3	C10	C20	COMP.	LARG.	ALTURA		
							COM POLO	SEM POLO	
12MF30	12	22,3	27	30	197	130	184	159	9,20
12MF36	12	26,0	34	36	212	175	175	175	11,40
12MF45	12	33,9	41	45	212	175	175	175	12,45
12MF55	12	41,2	50	55	242	175	175	175	15,20
12MF63	12	43,0	92	63	282	175	175	175	17,30
12MF80	12	64,0	74	80	306	172	227	220	22,85
12MF100	12	74,3	90	100	397	105	235	210	24,40
12MF105	12	78,2	155	105	558	172	319	219	26,33
12MF150	12	103,4	135	150	509	211	242	217	42,38
12MF170	12	121,0	153	170	558	125	319	316	42,95
12MF175	12	125,2	160	175	517	272	242	217	52,15
12MF200	12	147,0	180	200	560	125	316	316	46,00
12MF220	12	166,9	200	220	517	272	246	221	58,26