

SOLAR

Solar



Desenvolvida com a tecnologia chumbo-carbono (PbC), oferece melhor desempenho e durabilidade para sistemas de geração fotovoltaica de pequeno e médio portes. É projetada para suportar três vezes mais ciclos do que o de padrão de mercado para a categoria. Possui uma excelente aceitação de carga, permitindo uma recarga mais rápida e eficiente. Não possui necessidade de reposição de água, tendo seus custos de operação e manutenção próximos a zero, oferecendo mais economia ao seu sistema.

Aplicações



Energia fotovoltaica, energia eólica

Especificações da linha de Baterias Solar

MODELOS	TENSÃO NOMINAL	CAPACIDADE a 25°C (Ah) / 1,75Vpe			DIMENSÕES (mm)				PESO (Kg)
	(V)	(C10)	(C20)	(C120)	COMP	LARGURA	ALTURA		
							COM POLO	SEM POLO	
12MS32	12	27,00	30,00	33,60	197	130	184	159	9,9
12MS38	12	33,00	36,00	40,00	212	175	175	175	11,85
12MS48A	12	41,00	45,00	50,40	212	175	190	190	13,50
12MS58	12	50,00	55,00	61,20	242	175	175	175	15,58
12MS64A	12	54,50	61,00	67,20	242	175	190	190	16,30
12MS68	12	57,00	63,00	70,80	282	175	175	175	17,54
12MS74	12	62,10	69,80	76,80	282	175	190	190	19,30
12MS85	12	72,00	80,00	88,80	306	172	227	203	22,14
12MS111	12	95,00	105,00	116,40	330	172	244	220	25,71
12MS162	12	135,00	150,00	169,20	509	211	235	210	43,30
12MS186	12	160,00	175,00	194,40	517	272	235	210	44,54
12MS234	12	200,00	220,00	244,80	517	272	242	217	57,71