



Especificações da linha de Baterias Nobreak VRLA

	MODELO	TENSÃO (V)	Capacidade em Ah (25°C / 1,75Vpe)		Dimensões (mm ±2%)			Peso (Kg ±5%)	TIPO DE TERMINAL	GARANTIA
			C20	C10	Comp.	Larg.	Alt. Total			
Lançamento	6MVA-4	6	4	-	70	47	106	0,65	T1	12 meses
	6MVA- 8.5	6	8.5	-	150	34	100	1,2	T1	12 meses
	12MVA-1.2	12	1.2	-	97	43	58	0,52	T1	12 meses
	12MVA-2.3	12	2.3	-	178	35	66	0,93	T1	12 meses
	12MVA-3.5	12	3.5	-	134	67	65.5	1,19	T1	12 meses
	12MVA-Alarme	12	4	3,75	151	66	99	1,6	T1	12 meses
	12MVA-5	12	5	4,3	90	70	107	1,6	T1	12 meses
	12MVA-7	12	7	6,5	151	65	100	2,12	T2	12 meses
	12MVA-7E	12	7	6,5	150	65	100	2,15	T2	12 meses
	12MVA-9	12	9	8,2	151	65	100	2,7	T2	12 meses
	12MVA-12	12	12	11	151	98	100	3,57	T2	12 meses
	12MVA-18	12	18	16,7	181	76	167	5,4	M6	12 meses
	12MVA-26	12	26	24,2	166	175	125	8	M6	24 meses
	12MVA-33	12	33	30,7	195	130	163	10,5	M6	24 meses
	12MVA-42	12	43,1	42	196	165	170	12,8	M6	24 meses
	12MVA-50	12	51	50	257	132	198	16	M6	24 meses
	12MVA-55	12	56,4	55	228	138	214	17,2	M6	24 meses
	12MVA-65	12	66,5	65	314	166	174	20	M6	24 meses
	12MVA-70	12	71,4	70	261	171	217	22,5	M6	24 meses
	12MVA-80	12	83,2	80	350	167	180	23,2	M6	24 meses
	12MVA-100	12	102	100	330	174	224	29	M8	24 meses
	12MVA-120	12	121,8	120	385	174	227	33,8	M8	24 meses
	12MVA-150	12	154	150	483	171	227	40,8	M8	24 meses
	12MVA-200	12	202	200	522	234	225	55,6	M8	24 meses
	12MVA-250	12	260	250	534	271	233	71	M8	24 meses

Tipos de Terminais:

