

Tração Monobloco



Grades mais robustas que conferem maior resistência às ciclagens constantes e suportam grande profundidade de descarga. A Moura Tração Monobloco conta ainda com um projeto de placa otimizado que garante maior retenção do material ativo, oferecendo maior autonomia e desempenho à bateria, assegurando uma vida útil prolongada.

Aplicações



Carrinho de golf, plataforma elevatória e lavadora de piso.

Características

- Resistência a condições severas de uso.
- Maior densidade energética.
- Resistência à vibração.
- Alças para transporte.
- Terminais universais.
- Conexões em aço inoxidável.

Especificações da linha de Baterias Monobloco

MODELOS	TENSÃO NOMINAL	CAPACIDADE NOMINAL		RESERVA DE CAPACIDADE (min)	DIMENSÕES (mm)			PESO Kg	TIPO DE TERMINAL	GARANTIA
	(V)	C20	C5		COMP	LARGURA	ALT. TOTAL			
6MLX225	6	225	185	115	258	178	286	33,0	RM8	18 meses
6ML245	6	245	195	130	260	180	280	29,7	S	12 meses
6ML330	6	330	254	170	298	178	365	44,2	V	12 meses
6ML370	6	370	277	190	298	178	419	50,3	W	12 meses
6ML420	6	420	344	220	296	176	425	52,0	W	12 meses
8ML170	8	170	145	-	260	180	280	29,2	S	12 meses
12ML115	12	115	95	43	329	173	238	26,3	V	12 meses
12ML150	12	150	120	-	328	180	280	36,7	S	12 meses
12ML210	12	210	173	115	394	178	362	57,5	V	12 meses

TIPOS DE TERMINAIS:

V. Terminal deslocado moldado e vertical 5/16" NEG., 5/16" POS. pregos de aço inoxidável sob a tampa.
W. Terminal tipo "L" com furo de 5/16" de diâmetro.

S. Terminal deslocado moldado e vertical 8mm NEG., 8mm POS. pinos de aço inoxidável e porcas sextavadas.
RM8. Terminal roscado e vertical 8mm NEG., 8mm POS. com parafuso de aço inoxidável e porcas sextavadas.

¹ Descarga a 75A, exceto para 8ML170 e 12ML150 (25A) - ² Incluindo os terminais



TIPO V



TIPO S



TIPO W - FURO PREENCHIDO



TIPO RM8